MOD 75 C
FICHA TÉCNICA: **L0098-**

Revisión 29/07/20

Luminaria de sobreponer, cilíndrica, iluminación de acento, fuente de luz LED COB con una reproducción real de los colores, cuenta con diferentes ángulos de apertura de luz, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático, cuenta con diferentes acabados de reflectores y accesorios, para uso interior.

- Driver electrónico integrado On/Off a 120-277 Vca

Notas:
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 Vca
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario pero este es requerido

IP54 1318 gr.

16. Blanco
18. Negro

INT



Unidades: mm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Potencia (W)	9
Corriente Constante (mA)	250

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS	
Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	40°
Flujo luminoso (lm)	560
Eficacia (lm/W)	62
Fuente lumínica	LED



MOD 75 Sobreponer Accesorios

Reflector secundario (requerido)

Código	**A2006 - □□**	**A2007 - □□**	NUEVO **A200K - □□**
Descripción	Cónico	Campana	Pinhole
Imagen			
Dimensiones (mm)			
Colores	□ 16. Blanco ■ 18. Negro ▒ 23. Cromo ▒ 27. Dorado ▒ 64. Plata		◨ 43. Blanco/Negro* ■ 18. Negro
Peso (gr)	11	11	11

Notas:
- El reflector secundario no está incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color
** El reflector secundario Pinhole sólo está disponible en color **18 negro** y **43 blanco/negro**.*

Accesorios ópticos (opcional)

Código	**A2009 - 18**	**A2010 - 15**	**A2011 - 15**	**A2012 - 18**	**A2013 - 18**
Descripción	Honeycomb	Refractor elíptico	Refractor "soft"	Cilindro antideslumbramiento	Cilindro honeycomb
Imagen					

Notas:
- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz
- Al cilindro antideslumbramiento se le puede incluir el refractor "soft"
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz
- Si se utiliza el reflector pinhole, no se recomienda el uso de cilindro antideslumbramiento o cilindro honeycomb