



Luminaria de sobreponer cilíndrica para iluminación de acento fuente de luz LED COB con CRI 90, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático, cuenta con diferentes ángulos de apertura, acabados en reflectores y accesorios. Para uso interior.

- Driver electrónico integrado On/Off a 120-240 Vca

Notas:



- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (Triac) 127 Vca
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario pero este es requerido

IP54

🏠 4844 gr.

16. Blanco

18. Negro




Unidades: mm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	35
Corriente Constante (mA)	900



PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	15°
Flujo luminoso (lm)	2500
Eficacia (lm/W)	71
Fuente lumínica	LED



MOD 150 Sobreponer Accesorios

Reflector secundario (requerido)

Código	A2026 - □□
Descripción	Reflector fijo
Imagen	
Dimensiones (mm)	
Colores	□ 16. Blanco ■ 18. Negro ▒ 23. Cromo
Peso (gr)	55

Notas:

- El reflector secundario no esta incluido y es necesario para una correcta instalación
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color

Accesorios ópticos (opcional)

Código	A200B - 18	A200G - 15	A200H - 15	A200I - 15
Descripción	Honeycomb	Cristal transparente para filtro de color	Refractor elíptico	Refractor "soft"
Imagen				

Notas:

- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz