




IP68 455 gr.

16. Blanco



Longitud: 1000

Unidades: mm

Dot-Free vulcanizada es una tira flexible continua que al no contar con conectores, de principio a fin mantiene la misma dimensión, gracias a su difusor opalino, logra un efecto de luz uniforme generando líneas continuas de luz sin observar el brillo del LED.

Gracias al procedimiento de vulcanizado para no utilizar conectores, se logra un grado de protección IP68 el cual nos permite utilizarla en instalaciones bajo el agua hasta 2 m de profundidad.

Se debe tener cuidado de flexionar la tira únicamente por el eje contrario de la emisión de luz y nunca con un diámetro menor a 300mm.

Longitud máxima de 20 m con alimentación en ambos lados, 10 m alimentación un solo lado, considerar módulo de 0.0833 m para el cálculo de la longitud exacta de la tira.

Nota: La tira de LED no puede cortarse ya que pierde la garantía Italli y su Grado de Protección.






PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	15 W/m
Voltaje	24 VCD

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	80
Apertura	120°
Flujo luminoso	340 lm/m

Accesorios Dot Free: Axial11

Código	Descripción	Imagen
A1089-16	Alimentador Recto Derecho	
A108A-16	Alimentador Recto Izquierdo	
A108B-16	Alimentador Recto Izquierdo y Derecho	
A108C-16	Alimentador Posterior Derecho	
A108E-16	Alimentador Posterior Izquierdo	
A108F-16	Alimentador Posterior Izquierdo y Derecho	
A108G-16	Alimentador Lateral Derecho	
A108H-16	Alimentador Lateral Izquierdo	
A108J-16	Alimentador Lateral Izquierdo y Derecho	