




Luminaria de suspender, cilíndrica, iluminación de acento, fuente de luz LED High Output con una reproducción real de los colores, cuenta con diferentes ángulos de apertura de luz, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático, cuenta con diferentes acabados de reflectores y accesorios, para uso interior.

Notas:


- Driver electrónico integrado On/Off a 120-277 VCA
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario, pero este es requerido
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (triac) 127 VCA

IP54 | 1300 gr. | UGR10

- 16. Blanco
- 18. Negro



Unidades: mm









### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	9 W
Voltaje de entrada	120 - 277 Vca






### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color	3500 K
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	18°
Flujo luminoso	1020 lm
Eficacia	113 lm/W

## Pantalla (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado					Peso g
				Blanco	Negro	Cromo	Dorado	Plata	
A2006 - □□	Circular cónico		 71	16	18	23	27	64	11
A2007 - □□	Circular campana		 71	16	18	23	27	64	11
A200K - □□	Circular Pinhole		 71	18	Blanco/Negro		43		11

## Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A2009-18	Honeycomb		Diámetro de Ø 30 mm
A2010-15	Refractor elíptico		
A2011-15	Refractor "soft"		
A2012-15	Cilindro antideslumbramiento		
A2013-15	Cilindro honeycomb		

### Notas:

- Se recomienda el uso del refractor "soft" para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Al cilindro antideslumbramiento se le puede incluir el refractor "soft".
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor "soft" o el honeycomb en cada fuente de luz.
- El espesor mínimo del plafón es de 12mm y máximo 25mm para la correcta instalación de la luminaria.
- Si se utiliza el reflector pinhole, no se recomienda el uso de cilindro antideslumbramiento o cilindro honeycomb.
- En los espacios en blanco "□□" al final del código, seleccionar el color 16 blanco y 18 negro.