


Luminaria de sobreponer, cilíndrica, iluminación de acento, fuente de luz LED High Output con una reproducción real de los colores, cuenta con diferentes ángulos de apertura de luz, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático, cuenta con diferentes acabados de reflectores y accesorios, para uso interior.


Notas:
- Driver electrónico integrado On/Off a 120-277 VCA
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario, pero este es requerido
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (triac) 127 VCA

IP54 | 2800 gr. | UGR10


16. Blanco
18. Negro

NOM INT





Unidades: mm




| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Potencia | 18 W |
| Voltaje de entrada | 120 - 277 Vca |

| PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS | |
|---|---|
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática | >90 |
| Apertura | 36° |
| Flujo luminoso | 2400 lm |
| Eficacia | 133 lm/W |

Pantalla (requerido)

| Código | Descripción | Imagen | Dimensiones mm | Acabado | | | Peso g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Blanco 16 | Negro 18 | Cromo 23 | |
| A2023 - □□ | Fijo |  |   | | | | 27 |

Accesorios ópticos (opcional)

| Código | Descripción | Imagen | Dimensiones mm |
|---|---|---|---|
| A200A - 18 | Honeycomb |  | Diámetro de Ø 40 mm |
| A200C - 15 | Cristal transparente para filtro de color |  | |
| A200D - 15 | Refractor elíptico |  | |
| A200F - 15 | Refractor “soft” |  | |

Notas:
- En los espacios en blanco “□□“ al final del código, seleccionar el color.
- Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor “soft” para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor “soft” o el honeycomb en cada fuente de luz.
- El espesor mínimo del plafón es de 4mm y máximo de 25mm para la correcta instalación de la luminaria.