



IP54 | 2800 gr. | UGR10

16. Blanco
18. Negro

NOM INT



Unidades: mm




Luminaria de suspender, cilíndrica, iluminación de acento, fuente de luz LED High Output con una reproducción real de los colores, cuenta con diferentes ángulos de apertura de luz, fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura de resina poliéster en polvo aplicada mediante proceso electrostático, cuenta con diferentes acabados de reflectores y accesorios, para uso interior.

Notas:
- Driver electrónico integrado On/Off a 120-277 VCA
- El cuerpo de la luminaria no incluye el reflector secundario, pero este es requerido
- En caso de requerir un color especial, por favor contacta a tu asesor
- Opcional bajo pedido, driver atenuación por fase (triac) 127 VCA

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Potencia	18 W
Voltaje de entrada	120 - 277 Vca

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS	
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	24°
Flujo luminoso	2200 lm
Eficacia	122 lm/W

Pantalla (requerido)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm	Acabado			Peso g
				Blanco 16	Negro 18	Cromo 23	
A2023 - □□	Fijo						27

Accesorios ópticos (opcional)

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A200A - 18	Honeycomb		Diámetro de Ø 40 mm
A200C - 15	Cristal transparente para filtro de color		
A200D - 15	Refractor elíptico		
A200F - 15	Refractor “soft”		

Notas:
- En los espacios en blanco “□□“ al final del código, seleccionar el color.
- Los reflectores blanco y negro tienen un elegante acabado mate.
- Se recomienda el uso del refractor “soft” para mejorar la homogeneidad del haz de luz.
- Solamente se puede utilizar un refractor elíptico, refractor “soft” o el honeycomb en cada fuente de luz.
- El espesor mínimo del plafón es de 4mm y máximo de 25mm para la correcta instalación de la luminaria.