




IP40 | 3000 gr.

- 16. Blanco
- 18. Negro
- 25. Aluminio



Longitud: 1130

Unidades: mm



Luminaria LED para **empotrar** en losa o plafón. Fabricada en extrusión de aluminio con anodizado natural o con pintura poliéster en polvo, difusor de policarbonato opalino.

**Notas:**

- Incluye driver On/Off integrado 120-277V
- Es posible fabricar las siguientes medidas especiales: 570 mm, y 1,690 mm así como cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. **Consulta con tu asesor para mayores detalles.**
- Disponible con difusor shadow, **consulta con tu asesor para mayores detalles.**
- **Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor para mayores detalles.**

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	31
Voltaje (V)	120 - 277

### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Apertura	100°
Flujo luminoso (lm)	3100
Eficacia (lm/W)	100

#### Accesorios Layan Pro

Código	A3519 - □□	A351B - 15
Descripción	Tapas finales	Kit para línea continua
Imagen		
Dimensiones (mm)		17