




Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, iluminación directa. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato opalino.

Notas:


- Incluye driver On/Off integrado 120-277V
- No incluye tapas finales ni cables de suspensión
- Es posible cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. Consulta con tu asesor para mayores detalles.
- Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes.
- Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor para mayores detalles.

IP40 | 2300 gr. |



Longitud: 1130

Unidades: mm



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia	31 W
Voltaje	120 - 277 VCA

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>90
Apertura	140°
Flujo luminoso	2700 lm
Eficacia	87 lm/W

Accesorios Layan Slim

Código	A3520-□□	A3521-15	A3522-15	A351A-□□
Descripción	Tapa final	Kit para línea continua	Cable de suspensión	Cánope

Imagen



Dimensiones (mm)

