




Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, **iluminación directa e indirecta**.
Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato opalino.

Notas:

- Incluye driver On/Off integrado 120-277V
- No incluye tapas finales ni cables de suspensión
- Es posible cambiar el equipo por una opción atenuable DALI o 0-10V. *Consulta con tu asesor para mayores detalles.*
- Requiere mínimo 2 tensores por primer tramo y 1 para subsecuentes.
- Disponible en líneas continuas a 90°, consulta con tu asesor para mayores detalles.


IP40 | 2300 gr.

- 16. Blanco
- 18. Negro
- 25. Aluminio



Longitud: 1130

Unidades: mm



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	31 / 10
Voltaje (V)	120 - 277

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	3000
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Flujo luminoso (lm)	2500 / 910
Eficacia (lm/W)	80 / 91

Accesorios Layan Slim

Código	A3520 - □□	A3521 - 15	A3522 - 15	A351A - □□
Descripción	Tapa final	Kit para línea continua	Cable de suspensión	Cánope con cable de alimentación (2m)
Imagen				
Dimensiones (mm)			Longitud de 2000 mm	