





IP40 ▲ 4700 gr.

- 16. Blanco
 - 18. Negro
 - 25. Aluminio
- INT



Longitud: 2,260

Unidades: mm



Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, **iluminación directa e indirecta**.
Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato opalino.

- Equipo electrónico on/off integrado
- No incluye tapas finales.
- Cable de suspensión no incluido.

Nota: En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color
16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	62/20
Voltaje (V)	120 - 277

PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	2700
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Flujo luminoso (lm)	6800/1700
Eficacia (lm/W)	110/85

Accesorios Layan Slim

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516 - 15	Kit de suspensión		Longitud 2000
A3521 - 15	Kit para línea continua		17 12
A3520 - □□	Tapa final		
A351A - □□	Cánope con cable de alimentación (2m)		