




Luminaria lineal LED cuyo diseño esbelto, elegante, moderno y discreto, permite adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto, para suspender o sobreponer, **iluminación directa e indirecta**.  
Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato opalino.

- Equipo electrónico on/off integrado
- No incluye tapas finales.
- Cable de suspensión no incluido.


*Nota: En los espacios en blanco al final del código, seleccionar el color*  
**16 blanco, 18 negro y 25 aluminio.**

IP40    ⚠ 4700 gr.



Longitud: 2,260

Unidades: mm



#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Potencia (W)	62/20
Voltaje (V)	120 - 277

#### PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS

Temperatura de color (K)	4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	>80
Flujo luminoso (lm)	7200/1900
Eficacia (lm/W)	116/95

#### Accesorios Layan Slim

Código	Descripción	Imagen	Dimensiones mm
A3516 - 15	Kit de suspensión		Longitud 2000
A3521 - 15	Kit para línea continua		12
A3520 - □□	Tapa final		
A351A - □□	Cánope con cable de alimentación (2m)		